



OV Dachfensterrollo

OPALVARIO® Rollosysteme – effektiver und effektvoller Sonnen- und Blendschutz. Speziell als Lichtregulierung für Bildschirmarbeitsplätze entwickelt, halten diese Hightech-Produkte aufgrund ihrer einzigartigen Verknüpfung von Sonnenschutz und Transparenz auch immer stärker Einzug in den Wohnbereich.

Diesen Effekt erzielen spezielle Folien: mit hervorragenden technischen Sonnenschutzwerten ausgestattet, bleibt die Sichtverbindung zur Außenwelt erhalten. Darüber hinaus bietet die hoch reflektierende Außenseite der Folie einen wirkungsvollen Hitzeschutz. Der optional einzusetzenden OPALMIRCOSORBER® wirkt sich zudem positiv auf die Raumakustik aus. Hierbei reduziert eine spezielle Mikroperforation der Folie den Reflexionsschall und die Nachhallzeit im Raum. Es entsteht eine rundum angenehme Atmosphäre eines sonnengeschützten Arbeitsplatzes oder Wohnraums, welche sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlfühl auswirkt.

Die Verarbeitung ausgesuchter Materialien gewährleistet den maßgefertigten Systemen eine extreme Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einen hohen Bedienkomfort. Funktionell und wartungsfrei erfüllt die ausgereifte Technik der OPALVARIO® Rollos höchste Ansprüche an variablen und vielfältig einsetzbaren technischen Sonnenschutz.

Durch ständige Innovation in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Veredelung von Systemen und Folien sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 setzen HAVERKAMP Produkte Maßstäbe hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit.



Das OPALVARIO® Dachfensterrollo erfüllt die besonders hohen physikalischen Ansprüche, die an Sonnenschutz im Dachbereich gestellt werden. Maßgeschneidert und damit passgenau lässt sich dieses System in Schrägfenster bis max. 45° – Neigung einsetzen. Die Bestellung vereinfacht sich durch die Angabe des Dachfenstertypen, die Montage gestaltet sich leicht. Optik und Funktion stehen durch den Einsatz der Abdeckblende und Seitenführungsschienen im Einklang. Zur Bedienung wird das Abschlussprofil am Griff zum Fenster geschwenkt, hierdurch löst sich die Arretierung, die nach Loslassen des Griffs wieder automatisch greift.

Das System ist in den Profilfarben silber eloxiert (E6 / EV1) und weiß (RAL 9016) erhältlich.

Als Behang kann aus der großen Auswahl des Standardprogramms der OPALFILM® Rollofolien gewählt werden. Verschiedene Lichttransmissionen, Eintönungen und Oberflächen der Folien können individuelle Bedürfnisse befriedigen und gestalterische Akzente setzen.

Systemaufbau

Das System baut sich auf aus Präzisionswickelwelle, Abdeckblende, Abschlussprofil und Seitenführungsschiene aus stranggepresstem Aluminium. Ein Blendenträger aus elektrogalvanisiertem Stahl positioniert die Welle und verbindet die Abdeckblende mit den Seitenführungen. Farblich kann aus den Systemstandards weiß (RAL 9016, Kunststoffteile weiß) und silber (E6/EV1, Kunststoffteile grau) gewählt werden. Alle verwendeten Systemteile bestehen aus hochwertigen, alterungs- und UV-beständigen Materialien.

Seitenführung

Als Führung des Abschlussprofils und zur Vermeidung von Lichtschlitzen werden Führungsprofile mit einer Breite von 40 mm eingesetzt. Diese werden in einem Glasfalz mit 90° / 96° / 100° angepasst.

Bedienung

Durch Schwenken des Abschlussprofils am Griffelement löst sich die Arretierung und der Behang kann nach unten / oben bewegt werden. Durch Loslassen des Griffs verriegeln die Endkappen des Abschlussprofils wieder automatisch. Optional erlaubt der Griff den Einsatz einer Bedienstange mit Gelenk zur Bedienung höher gelegener Fenster.

Befestigung

Die Montage erfolgt durch Verschraubung der Seitenführungsschienen in den Fensterfalz. Das Rollo wird inklusive Abdeckblende auf die Führungsschienen geschoben.


Maßbegrenzung

Breite 1500 mm
Höhe 1500 mm


Folienvarianten

- Außenseite wahlweise metallisiert oder getönt
- umfangreiche Farbpalette
- Sicht nach außen bleibt erhalten
- wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar
- optional mit Schallabsorbtion


Folienfarben



silber/grau



grau/gold




silber/bronze




bronze/bronze




silber/schwarz



grau/grau



silber/blau



silber/grün



silber/silber



silber/weiß

Folienprägungen



Diamant Prägung



Glatt Stabilia Prägung



Diamant Stabilia Prägung

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Juni 2008. HKP.2-06-2008-3.000-LE